

Opcional TANQUE DE POLIETILENO



Chasis galvanizado en caliente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|---|
| Tanque | 2000 Lts en Fibra de vidrio |
| Chasis | Galvanizado en caliente |
| Bomba | Marca - Comet de Membrana APS 145 de 142 l/m (Italiana) |
| Presión de trabajo de Bomba | 50 Bar / 725 PSI |
| Ventilador | De 800mm de 10 aspas marca Elivent (Italiano) |
| Transmisión | Caja de engranajes de dos velocidades (Italiana) |
| Comando | Braglia en Bronce (Italiano) |
| Manómetro | En baño de glicerina con protección de goma |
| Filtro | Con válvula tipo Check para facilitar limpieza |
| Porta boquillas | 18 porta boquillas dobles orientables con anti goteo |
| Boquillas | 18 de cono hueco y 18 de cono lleno de cerámica |
| Acoplamiento | Tiro para remolque |
| Agitador | Hidráulico |
| Mangueras | 2 Tramos de ½" x 15m c/u |
| Lava frascos | Válvula lava frascos en el filtro del tanque |
| Tanque lavamanos | De 15 litros y llave lateral |
| Soporte de mangueras | Ganchos |
| Pistolas | 2 Tipo lanza con manopla Marca Geoline (Italiana) |
| Cardan | Con protección Marca La Magdalena (España) |
| Llenador | Hidroejector tipo venturi Geoline (Italiano) |
| Neumáticos | De alta flotación 11L - 15 |
| Potencia | 60 - 75 Hp |
| Peso | 730 Kg |



OPCIONAL:

**BOMBA COMET
IDS - 1501**
Colectores y cámaras de compresión en bronce anticorrosivo

