

**PULVERIZADOR AGUILON HIDRAULICO FS-14-600**



**PULVERIZADOR AGUILON HIDRAULICO FS-14-800**



**LEVANTE HIDRAÚLICO**



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

MODELOS	FS-14-600	FS-14-800
Tanque	Polietileno con protección UV de 600 y 800 Lts	
Chasis	Galvanizado en caliente	
Aguilon y/o barras	14 m galvanizado en caliente sistema pendulante auto nivelante con boqueo manual	
Bomba	APS 145 Comet Italiana de 142 l/m	
Presion	En la bomba 50 Bar en el comando 20Bar máximo	
Comando	Star 06 Geoline italiano con valvula reguladora	
Manometro	En baño de glicerina	
Filtros	Con válvula de retención de fácil limpieza 2 filtros de linea para las secciones	
Porta boquillas	28 con válvula antigoteo	
Boquillas	Cono vacío o lleno según necesidad	
Acoplamiento	Enganche de tres puntos categoría II	
Agitador	Hidraulico	
Mangueras	13 mm	
Llenador	Hidroejector tipo venturi con 6 mts de manguera de 40 mm	
Peso 600 L	580 Kg	
Peso 800 L	670 Kg	
Potencia 600 L	65 HP	
Potencia 800 L	85 HP	

